

## Douchette Imager 2D Filaire Athesi S2500



**S2510 : Filaire USB**

**S2515 : Sans fil RF 2.4 GHz**

Dotée de la technologie Imager 2D, la S2500 permet d'augmenter l'efficacité des applications de point de vente et gestion de stock. Idéale pour les activités de saisies, son ergonomie intuitive permet une prise en main facile réduisant ainsi la pénibilité lors d'une utilisation très intensive.

La S2500 offre des performances de lecture remarquables grâce à son optique basé sur la technologie Imager 2D, ses algorithmes de décodages évolués et à un CPU de 32 bits. Elle permet ainsi une vitesse d'exécution sans pareil dans le décodage des symbologies de codes à barres 1D et 2D.

A cela s'ajoute, son interface filaire ou radio USB, qui lui permet de se connecter à tous types de PC bureautique ou portable ainsi qu'aux tablettes mobiles.

La S2500 est le plus produit idéal quand la rentabilité et la performance sont exigées, le tout à un prix des plus compétitifs.

### PCS

- 45%

### Vitesse de scan

- N/A

### Profondeur de champ

- 30 mm - 200 mm pour UPC EAN 100%

### Lecteur de code barres

- Capteur Imager 1D /2D

### Caracteristiques de lecture

- Largeur min de barres: 4 mil (0,1 mm) PCS 90%
- Contraste d'impression:25 % UPC /EAN 100%

### Indicateurs

- LED de couleurs
- Beeper programmable

### Communication

- USB, HID

### Décodage

- EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Code 32, Chinese postage code, IATA, MSI/PLESSE, STD 2/5, Matrix 2/5, Italian Pharmacy Code, 2/5 entrelac, BC412, PDF 417, micro PDF 417, Maxi Code, Data Matrix, QR Code

### Caractéristiques Physiques

- I54mm x 190mm x 60mm
- Poids: 150 g - Résiste à des chutes 1,5 m sur béton

### Environnement

- Stockage: de -20° à 60°C
- 10 à 90% sans condensation
- Utilisation: de 0° à 40°C

### Inbox Accessories

- Micro USB 3.0 cable
- Power Adaptor